

AGROLA

Параметри | Навісні польові обприскувачі Agrola 400

Обприскувачі з баками 400 [л] [л]	400/10m/X	400/12m/X	400/12m/Z	400/12m/M
Матеріал бака	поліестер (живиця зміцнена шкляним волокном)			
Робоча ширина штанги [м]	10	12		
Механізм підношення штанги	механічний		механічний; (опціонально - гідравлічний)	
Розкладання штанги	мануально			
Тип штанги	X – складається в X		Z або M - складаються в пакет	
Стабілізація штанги	-		(опціонально - механічна)	
Кількість секцій штанги	3		3; (опціонально - 5)	
Корпуси форсунок	поєдинчі (кріпиться на шланзі PVC)		поєдинчі; (опціонально - потрійні) (кріпиться на кислотостійкій трубі)	
Тип насоса	Annovi&Reverberi AR 70bp - макс. продуктивність 72 [л/хв] (опціонально - AR 115bp - макс. продуктивність 114 [л/хв])			
Клапан управління	P - польський (опція - W - італійський типу ECM, UCM або ARAG)			

- виробник зберігає за собою право впровадження змін пов'язаних зі сталим удосконаленням конструкції обприскувачів, або виключення деяких моделей з продажу
- частина з описуваних розв'язань становить додаткові комплектації які монтуються за додаткову оплату

Навісні обприскувачі Agrola це поєднання стабільної, витривалої конструкції і високоякісних комплектуючих:

- спеціально випрофільований поліестеровий бак
- продуктивний гідравлічний міксер
- рама і штанга помальовані порошковою краскою
- розпилювачі Lechler
- клапан з вбудованим фільтром тиску
- всмоктуючий фільтр ARAG
- Італійський насос Annovi&Reverberi AR70bp

НАВІСНІ ПОЛЬОВІ ОБПРИСКУВАЧІ



Agrola 400/12m/X.W.



Agrola 400/12m/M.W.



Z.H.P. AGROLA

ZDZISŁAW NIEGOWSKI

PLATKOWNICA 84; 07-140 SADOWNE

tel. +48 25 676 01 30 (31); fax. + 48 25 676 04 98

tel. kom. +48 606 936 583; +48 502 216 619

e-mail: infoua@agrola.com.pl, www.agrola.com.pl



ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК