AGROLA

Parametr		Wartość parametru			
Typ opryskiwacza		P 70/3 h.p.	P 70/3 1.p.	P 70 h.p.	P 70 1.p.
Pojemność zbiornika głównego		400 [l]	400 [l]	400 [l]	400 [l]
Szerokość robocza belki polowej		12 [m]	10 [m]	6 [m]	-
Regulacja położenia belki		manualna (skokowa)		-	-
Oprawy rozpylaczy		pojedyncze		-	-
Lanca ręczna		(opcja)	(opcja)	jednostrumieniowa	
Pompa	- model	AR 503	AR 503	AR 303	AR 252
	- max. wydajność	13 [l/min]	11,4 [l/min]	11,4 [l/min]	7,2 [l/min]
	- max. ciśnienie	10 bar	4,0 bar	4,0 bar	4,0 bar
Silnik elektryczny	- napięcie zasilające	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
	- pobór prądu	20A	10A	10A	7,5A
Zawór sterujący		manualny - ECM		manualny GR lub ECM	
Masa własna / całkowita [Kg]		45 / 115	39 / 109	33 / 103	27 / 97

- *opryskiwacz wymaga zewnętrznego zasilania 12V DC z akumulatora mikrociągnika / quada.*
- *część z opisywanych rozwiązań stanowi wyposażenie dodatkowe lub opcjonalne oferowane za dopłatą.*
- *zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian związanych z doskonaleniem konstrukcji lub wycofania poszczególnych modeli ze sprzedaży*

OPRYSKIWACZE MIKROCIĄGNIKOWE

Specjalna seria opryskiwaczy Agrola przeznaczona dla posiadaczy mikrociągników. Dzięki zastosowaniu do napędu pomp wysokiej klasy silników spalinowych Briggs&Stratton lub Honda, nie wymaga by ciągnik był wyposażony w napęd WOM, co sprawia, że doskonale nadaje się między innymi do mikrociągników opartych na quadach. Opryskiwacze wyróżniają się również dużą jak na ten typ maszyn pojemności zbiornika równą 400 litrów, niezawodną pompą włoskiej firmy Annovi&Reverberi i wysokiej klasy osprzętem.

Z.H.P. AGROLA

ZDZISŁAW NIEGOWSKI

PŁATKOWNICA 84; 07-140 SADOWNE

tel. 25 676 01 30; 25 676 01 31

tel. kom. 606 936 583; 502 216 619

e-mail: info@agrola.com.pl, www.agrola.com.pl

AGROLA

DYSTRYBUTOR