

AGROLA

PARAMETRY Opryskiwacze zawieszane polowe Agrola 300 i 400

Opryskiwacze ze zbiornikiem 300 [l]	300/10m/X	300/12m/X	300/12m/Z	300/12m/M
Opryskiwacze ze zbiornikiem 400 [l]	400/10m/X	400/12m/X	400/12m/Z	400/12m/M
Model zbiornika	poliestrowy (żywiczny)			
Szerokość robocza belki polowej [m]	10	12		
Mechanizm podnoszenia belki	mechaniczny		mechaniczny hydrauliczny (opcja)	
Rozkładanie belki	ręczne			
Typ belki	X- belka składana do tyłu w "X"		Z lub M belka składana w pakiet	
Stabilizacja belki	brak		mechaniczna "trapezowa"	
Ilość sekcji belki	3			
Oprawy rozpylaczy z zaworami przeciwkroplowymi	pojedyncze typu RAU rozmieszczone w rynience na przewodzie PVC			potrójne mocowane na rurce
Pompa	Annovi&Reverberi AR 70bp o max wydajności 72 [l/min] Annovi&Reverberi AR 115bp o max wydajności 114 [l/min] (opcja)			
Zawór sterujący	P- polski W- (opcja) włoski typu ECM, UCM lub ARAG			

• producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian związanych ze stałym doskonaleniem konstrukcji opryskiwaczy, lub wycofania poszczególnych modeli ze sprzedaży
• część z opisywanych rozwiązań stanowi wyposażenie dodatkowe oferowane za dopłatą

Opryskiwacze zawieszane Agrola to połączenie stabilnej, wytrzymałej konstrukcji i wysokiej jakości podzespołów:

- specjalnie wyprofilowany poliestrowy zbiornik
- wydajne mieszadło hydrauliczne
- rama i belka malowane proszkowo
- rozpylacze szczelinowe Lechler
- zawór z wbudowanym filtrem ciśnieniowym
- filtr ssawny ARAG
- włoska pompa AR70bp Annovi&Reverberi

OPRYSKIWACZE POLOWE ZAWIESZANE



Agrola 400/12m/X.W.



Agrola 400/12m/M.W.



Z.H.P. AGROLA

ZDZISŁAW NIEGOWSKI

PLATKOWNICA 84; 07-140 SADOWNE

tel. 25 676 01 30 (31); fax. 25 676 04 98

tel. kom. 606 936 583; 502 216 619

e-mail: info@agrola.com.pl, www.agrola.com.pl



DYSTRYBUTOR