

# AGROLA

Stworzona specjalnie z myślą o posiadaczach mikrociągników i quadów z europejską homologacją na ciągniki rolnicze, seria opryskiwaczy łączy w sobie wysoką jakość użytych podzespołów z nowoczesną stylistyką i wysoką ergonomią.



## OPRYSKIWACZE MIKROCIĄGNIKOWE



Parametr	Wartość parametru				
Typ opryskiwacza	P 70/3 h.p.	P 70/3 l.p.	P 70 h.p.	P 70 l.p.	
Pojemność zbiornika głównego	70 [l]	70 [l]	70 [l]	70 [l]	
Szerokość robocza belki polowej	3 [m]	3 [m]	-	-	
Regulacja położenia belki	manualna (skokowa)		-	-	
Oprawy rozpylaczy	pojedyncze		-	-	
Lanca ręczna	(opcja)	(opcja)	jednostrumieniowa		
Pompa	- model	AR DUE	NorthStar	NorthStar	ProFlo
	- max. wydajność	13 [l/min]	11,4 [l/min]	11,4 [l/min]	7,2 [l/min]
	- max. ciśnienie	10 bar	4,0 bar	4,0 bar	4,0 bar
Silnik elektryczny	- napięcie zasilające	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
	- pobór prądu	20A	10A	10A	7,5A
Zawór sterujący	manualny - ECM		manualny GR lub ECM		
Masa własna / całkowita [Kg]	45 / 115	39 / 109	33 / 103	27 / 97	

- opryskiwacz wymaga zewnętrznego zasilania 12V DC z akumulatora mikrociągnika / quada.
- część z opisywanych rozwiązań stanowi wyposażenie dodatkowe lub opcjonalne oferowane za dopłatą.
- zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian związanych z doskonaleniem konstrukcji lub wycofania poszczególnych modeli ze sprzedaży

Wyposażony w belkę roboczą umożliwiającą oprysk pasa o szerokości trzech metrów jak również lancę ręczną z długim przewodem opryskiwacz jest doskonałą alternatywą dla opryskiwaczy taczkowych. Dodatkowo opryskiwacz może być wyposażony w belkę do herbicydów montowaną na przednim zaczepie mikrociągnika umożliwiającą oprysk pasa herbicydowego w sadach.



**Z.H.P. AGROLA**

ZDZISŁAW NIEGOWSKI

PLĄTKOWNICA 84; 07-140 SADOWNE

tel. 25 676 01 30; 25 676 01 31

tel. kom. 606 936 583; 502 216 619

e-mail: [info@agrola.com.pl](mailto:info@agrola.com.pl), [www.agrola.com.pl](http://www.agrola.com.pl)



DYSTRYBUTOR