

AGROLA

Stworzona specjalnie z myślą o posiadaczach mikrociągników i quadów z europejską homologacją na ciągniki rolnicze, seria opryskiwaczy łączący w sobie wysoką jakość użytych podzespołów z nowoczesną stylistyką i wysoką ergonomią.



OPRYSKIWACZE MIKROCIĄGNIKOWE

Wyposażony w belkę roboczą umożliwiającą oprysk pasa o szerokości trzech metrów jak również lancę ręczną z długim przewodem opryskiwacz jest doskonałą alternatywą dla opryskiwaczy taczkowych.

Dodatkowo opryskiwacz może być wyposażony w belkę do herbicydów montowaną na przednim zaczepie mikrociągnika umożliwiającą oprysk pasa herbicydowego w sadach.



Parametr	Wartość parametru			
Typ opryskiwacza	P 70B h.p.	P 70B 1.p.	P 70 h.p.	P 70 1.p.
Pojemność zbiornika głównego	70 [l]	70 [l]	70 [l]	70 [l]
Szerokość robocza belki polowej	3 [m]	3 [m]	-	-
Regulacja położenia belki	m anualna (skokowa)		-	-
Oprawy rozpylaczy	pojedyncze		-	-
Lanca ręczna	(opcja)	(opcja)	jednostrumieniowa	
Pompa	- model	AR DUE	NorthStar	NorthStar
	- max. wydajność	13 [l/min]	11,4 [l/min]	11,4 [l/min]
	- max. ciśnienie	10 bar	4,0 bar	4,0 bar
Silnik elektryczny	- napięcie zasilające	12 V DC	12 V DC	12 V DC
	- pobór prądu	20A	10A	10A
Zawór sterujący	m anualny - ECM		m anualny GR lub ECM	
Masa własna / całkowita [Kg]	45 / 115	39 / 109	33 / 103	27 / 97

- opryskiwacz wymaga zewnętrznego zasilania 12V DC z akumulatora mikrociągnika / quada.
- część z opisywanych rozwiązań stanowi wyposażenie dodatkowe lub opcjonalne oferowane za dopłatą.
- zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian związanych z doskonaleniem konstrukcji lub wycofania poszczególnych modeli ze sprzedaży

Z.H.P. AGROLA

ZDZISŁAW NIEGOWSKI

PLATKOWNICA 84; 07-140 SADOWNE

tel. 25 676 01 30; 25 676 01 31

tel. kom. 606 936 583; 502 216 619

e-mail: info@agrola.com.pl, www.agrola.com.pl



DYSTRYBUTOR