

# AGROLA

Опрыскиватели Agrola 600 и 800 характеризуют высокое качество выполнения и примененных узлов. Основанием является: солидная рама с порошковой окраской и проверенная, прочная конструкции штанг. Хорошо подобранный к вместимостям емкостей, лучшего качества насосы итальянской фирмы Annovi&Reverberi обеспечивают полный диапазон давлений, необходимых для опрыскивания и тщательного перемешивания жидкостей. Система рабочей жидкости это детали специально подобранные для работы с химическими средствами. Примененные провода стойкие как к агрессивному воздействию средств защиты растений, так и к атмосферным условиям. Кроме глубокого сита для залива с мешалкой, в свободно доступных местах системы жидкостей установлено два фильтра: первый, всасывающий с возвратным клапаном, предоставляющим возможность очистки системы при полной емкости жидкости, второй с напорной стороны системы. Agrola предусмотрела по выбору также разные модели управления: от ручных клапанов через ручные клапаны пропорционального действия с компенсацией давления по электроклапаны, управляемые от расположенного в кабине пульта или контроллера – “компьютер”, предоставляющего возможность программировать дозу рабочей жидкости на гектар.



Agrola 600/15m/M

## ПОЛЕВЫЕ НАВЕСНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ

CE



Agrola 800/18m/M.

Параметры	Опрыскиватели Agrola 600 и 800		
Опрыскиватели с емкостью 600 [л]	600/10m/X 600/12m/X	600/12m/Z 600/15m/Z 600/18m/Z	600/12m/M 600/15m/M 600/18m/M
Опрыскиватели с емкостью 800 [л]	800/10m/X 800/12m/X	800/12m/Z 800/15m/Z 800/18m/Z	800/12m/M 800/15m/M 800/18m/M
Модель емкости	полиэтилен		
Рабочая ширина полевой штанги [м]	10; 12	12; 15; 18	
Подъем штанги	механический	механический / гидравлический -12m гидравлический - 15m; 18m	
Раскладывание штанги	ручное		
Тип штанги	X - раскладная по X	Z или M раскладная в “пакет”	
Стабилизация штанги	-	(механическая) трапецеидальная	
Количество секций	3	3 или 5	
Корпуса распылителей	одинарные (крепленные на проводе ПВХ)	одинарные (крепленные на кислотостойкой трубке)	тройные (крепленные на кислотостойкой трубке)
Тип насоса	- AR 70bp - макс. производительность 72 [л/мин] - AR115bp - макс. производительность 114 [л/мин] - AR 135bp - макс. производительность 132 [л/мин]		
Клапан управляющий	- ручной ECM, UCM или ARAG - ручной ARAG с компенсацией давления - электроклапана, управляемые от пульта или “компьютера”		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• производитель сохраняет за собой возможность вводить изменения связанные с постоянным совершенствованием конструкции опрыскивателей или изъять отдельные модели из продажи</li> <li>• часть описываемых решений представляет дополнительное оснащение, предлагаемое после дополнительной оплаты</li> </ul>			

**Z.H.P. AGROLA**

ZDZISŁAW NIEGOWSKI

PLATKOWNICA 84; 07-140 SADOWNE

tel. +48 25 676 01 30 (31); fax. + 48 25 676 04 98

tel. kom. +48 606 936 583; +48 502 216 619

e-mail: info@agrola.com.pl, www.agrola.com.pl



ДИСТРИБЬЮТОР