

# AGROLA

Обприскувачі Agrola 600 і 800 характеризуються високою якістю виконання і використовуваних комплектуючих. Головні комплектуючі: надійна порошково покращена рама і перевірені, витривалі конструкції штанги. Добре допасований до об'єму бочки, найвищої якості, насос фірми Anpovi&Reverberi гарантують повний діапазон тиску який вимагається до обприскування і мішання робочої рідини. Систему робочої рідини складають елементи спеціальні допасовані до роботи з хімічними препаратами. Використані шланги захищені від дії агресивних хімічних препаратів і атмосферичних умов. Окрім глибокого вливного сита з міксером, в легко доступних місцях системи рідини замонтовано два фільтри: перший, всмоктуючий зі зворотнім клапаном який дає можливість чищення вкладів при заповненому резервуарі, другий по стороні тиску системи. Agrola приготувала до вибору також різні моделі управління. Від мануальних клапанів в залежності від потреби з компенсацією чи без компенсації тиску до електрклапанів якими керується пультом управління або комп'ютером, який дає можливість програмування порції робочої рідини на гектар.



Agrola 600/15m/M

## НАВІСНІ ПОЛЬОВІ ОБПРИСКУВАЧІ

CE



Agrola 800/18m/M.

Параметри	Обприскувачі Agrola 600 і 800		
Обприскувачі з баками 600 [л]	600/10m/X 600/12m/X	600/12m/Z 600/15m/Z 600/18m/Z	600/12m/M 600/15m/M 600/18m/M
Обприскувачі з баками 800 [л]	800/10m/X 800/12m/X	800/12m/Z 800/15m/Z 800/18m/Z	800/12m/M 800/15m/M 800/18m/M
Модель бака	поліетилен		
Робоча ширина штанги [м]	10; 12	12; 15; 18	
Механізм підношення штанги	механічний	мануально / (опція - гідравлічно) -12m гідравлічно - 15m; 18m	
Розкладання штанги	мануально		
Тип штанги	X – складається в X	Z або M складаються в пакет	
Стабілізація штанги	-	механічна (трапезова)	
Кількість секцій	3	3 або 5	
Корпуси форсунок	поєдинчі (кріпиться на шланзі PVC)	поєдинчі	потрійні (кріпиться на кислотійкій трубі)
Тип насоса	- AR 70bp - макс. продуктивність 72 [л/хв] - AR115bp - макс. продуктивність 114 [л/хв] - AR 135bp - макс. продуктивність 132 [л/хв]		
Клапан управління	- мануальний ECM, (опція - UCM) або ARAG - мануальний ARAG з компенсацією тиску (опція) - електричний з компенсацією тиску або комп'ютер (опція)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>виробник зберігає за собою право впровадження змін пов'язаних зі сталим удосконаленням конструкції обприскувачів, або виключення деяких моделей з продажу</li> <li>частина з описуваних розв'язань становить додаткові комплектації які монтуються за додаткову оплату</li> </ul>			

**Z.H.P. AGROLA**

ZDZISŁAW NIEGOWSKI

PLATKOWNICA 84; 07-140 SADOWNE

tel. +48 25 676 01 30 (31); fax. + 48 25 676 04 98

tel. kom. +48 606 936 583; +48 502 216 619

e-mail: infoua@agrola.com.pl, www.agrola.com.pl



ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК